

**YDS2425ST15V2H1-3N(F)**  
**2400-2500 MHz 15 dBi Вертикальный и По горизонтали**  
**Двойной Поляризация Сектор Антенна**



|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Антенна Модель No.          | YDS2425ST15V2H1-3N(F)             |
| Диапазон частот             | 2400-2500 MHz                     |
| Поляризация                 | 2×Вертикальный / 1×По горизонтали |
| Усиление                    | 15 dBi                            |
| Горизонтальная ширина луча  | 65 °                              |
| Вертикальная ширина луча    | 16 °                              |
| Соотношение спереди и сзади | ≥ 23 dB                           |
| Изоляция                    | ≥ 28 dB                           |
| Номинальный импеданс        | 50 Ом                             |
| КСВН                        | ≤ 1.5                             |
| Максимальная мощность       | 100 Вт                            |
| Молниезащита                | Земля постоянного тока            |
| Коннектор                   | 3×N женский                       |
| Габаритные размеры          | 420×280×85 mm                     |
| Вес                         | 2.3 kg                            |
| Обтекатель                  | UPVC                              |
| Цвет                        | серый                             |
| Регулируемый угол           | 0 ~ 15 °                          |
| Рабочая Температура         | -40 ~ 60 °C                       |
| Ветровая нагрузка           | 60 m/s                            |
| Диаметр крепления мачты     | 35-75 mm                          |