

YDS2458ST11.512X4-4N(F)

2400-2500 MHz 11.5 dBi 5150-5850 MHz 12 dBi Пересекать
Поляризация Сектор Антенна



| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Антенна Модель No. | YDS2458ST11.512X4-4N(F) |
| Диапазон частот | 2400-2500 / 5150-5850 MHz |
| Поляризация | $\pm 45^\circ$ |
| Усиление | 11.5 dBi / 12 dBi |
| Горизонтальная ширина луча | $65^\circ / 65^\circ$ |
| Вертикальная ширина луча | $30^\circ / 20^\circ$ |
| Соотношение спереди и сзади | ≥ 20 dB |
| Изоляция | ≥ 25 dB |
| Номинальный импеданс | 50 Ом |
| КСВН | $\leq 1.5 / \leq 2$ |
| Максимальная мощность | 50 Вт |
| Молниезащита | Земля постоянного тока |
| Коннектор | 4×N женский |
| Габаритные размеры | 250×167×55 mm |
| Вес | 1.3 kg |
| Обтекатель | UPVC |
| Цвет | серый |
| Регулируемый угол | $0 \sim 30^\circ$ |
| Рабочая Температура | $-40 \sim 60^\circ\text{C}$ |
| Ветровая нагрузка | 60 m/s |
| Диаметр крепления мачты | 35-75 mm |