

YDS2458ST14.516.5X4-4N(F)

2400-2500 MHz 14.5 dBi 5150-5850 MHz 16.5 dBi Пересекать
Поляризация Сектор Антенна



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Антенна Модель No. | YDS2458ST14.516.5X4-4N(F) |
| Диапазон частот | 2400-2500 / 5150-5850 MHz |
| Поляризация | ±45° |
| Усиление | 14.5 dBi / 16.5 dBi |
| Горизонтальная ширина луча | 65 ° / 65 ° |
| Вертикальная ширина луча | 15 ° / 7.5 ° |
| Соотношение спереди и сзади | ≥ 20 dB |
| Изоляция | ≥ 25 dB |
| Номинальный импеданс | 50 Ом |
| КСВН | ≤ 1.5 / ≤ 2 |
| Максимальная мощность | 50 Вт |
| Молниезащита | Земля постоянного тока |
| Коннектор | 4×N женский |
| Габаритные размеры | 500×167×55 mm |
| Вес | 2.1 kg |
| Обтекатель | UPVC |
| Цвет | серый |
| Регулируемый угол | 0 ~ 15 ° |
| Рабочая Температура | -40 ~ 60 °C |
| Ветровая нагрузка | 60 m/s |
| Диаметр крепления мачты | 35-75 mm |